

Публикация на тему

TypeScript

Основы TypeScript. Использование принципов Объектно-ориентированного программирования в разработке приложений на TypeScript.

Анотация

-
-

Автор

[Михалькевич Александр Викторович](#)

Публикация

Наименование TypeScript

Автор А.В.Михалькевич

Специальность Основы TypeScript. Использование принципов Объектно-ориентированного программирования в разработке приложений на TypeScript.,

Анотация -

Anotation in English -

Ключевые слова JavaScript, TypeScript, ООП, разработка web-приложения, web

Количество символов 4882

Содержание

[Введение](#)

1 [Зачем нужен TypeScript](#)

2 [Установка TypeScript](#)

3 [Базовые типы](#)

4 [Пользовательские типы](#)

[Заключение](#)

[Список использованных источников](#)

[Приложения](#)

Введение

1 Зачем нужен TypeScript

Любая программа написанная на TypeScript компилируется в JavaScript код, и выполняется как JavaScript.

Тогда возникает вопрос: зачем вообще нужен этот "TypeScript", если всё тоже самое можно написать на JavaScript?

На такой вопрос можно ответить так: основное преимущество TypeScript - его типизация. Строгая типизация TypeScript позволяет писать код в разных клиентских фреймворках единым синтаксисом. Vue, React, Angular, да и в самом Node.js мы можем использовать один синтаксис TypeScript.

2 Установка TypeScript

В Ubuntu установить TypeScript можно одним из следующих способов:

- с помощью npm, как глобальный пакет node:

```
npm install -g typescript
```

- с помощью apt-get:

```
sudo apt install node-typescript
```

Убедиться в том что компилятор TypeScript установлен, можно с помощью команды

```
tsc -v
```

3 Базовые типы

При объявлении переменной есть возможность добавить двоеточие и аннотацию типа, чтобы указать тип этой переменной. Пример

```
let name: string;  
let age: number;
```

В TypeScript имеются следующие встроенные аннотации типов (core types):

```
string  
boolean  
number  
symbol  
any  
unknown  
never  
void
```

И еще два специальных значения:

```
null
```

undefined

Следующий фрагмент кода объявляет функцию, возвращающую либо `string` либо `null`

```
function getName(): string | null { ... }
```

Для объявления функции не возвращающей значение, можем использовать `void`:

```
function logErr(): void {...}
```

Вот еще пример с объявлением переменной и пустым дефолтным значением:

```
let name: string = null;
```

Типы в аргументах функции:

```
function calc(state: string, income: number, depends: number): number {...}
```

В TypeScript, вы работаете с такими типами, как `string` или `number` и другие.

Important: `string` и `number` (etc.), **НЕ** `String`, `Number` etc.

Базовые типы в TypeScript всегда в нижнем регистре!

Давайте посмотрим на такой JavaScript объект:

```
const product = {  
  id: 'abc1',  
  price: 12.99,  
  tags: ['great-offer', 'hot-and-new'],  
  details: {  
    title: 'Red Carpet',  
    description: 'A great carpet - almost brand-new!'  
  }  
}
```

Такой объект может быть объявлен следующим типом:

```
{  
  id: string;  
  price: number;  
  tags: string[];  
  details: {  
    title: string;  
    description: string;  
  }  
}
```

Пример функции в TypeScript:

```
function add(n1: number, n2: number, showResult: boolean, phrase: string) {  
  // if (typeof n1 !== 'number' || typeof n2 !== 'number') {  
  //   throw new Error('Incorrect input!');  
}
```

```
// }  
const result = n1 + n2;  
if (showResult) {  
    console.log(phrase + result);  
} else {  
    return result;  
}  
}  
  
let number1: number;  
number1 = 5;  
const number2 = 2.8;  
const printResult = true;  
let resultPhrase = 'Result is: ';  
  
add(number1, number2, printResult, resultPhrase);
```

4 Пользовательские типы

TypeScript позволяет создать пользовательский тип разными способами:

- с помощью ключевого слова `type`
- объявлением класса, `class`
- объявлением интерфейса, `interface`
- с помощью ключевого слова `enum`

Заключение

Список использованных источников

Приложения